

Easymount Sign ist so gestaltet, dass es Leistung erbringt, und so gebaut, dass es langlebig ist.



▲ EM-S1600H

Design & Leistung

Dieser Easymount[®]-Schildlaminator ist so gestaltet, dass er Leistung erbringt, und mit seiner soliden Hochleistungs-konstruktion so gebaut, dass er langlebig ist.

Ein einfach zu benutzendes Laminiersystem mit selbstgreifenden Dornen und einem herunterklappbaren Einspeisefach.

Der Laminator Easymount[®] Sign beinhaltet eine integrierte Medienaufnahmeeinheit, womit das System für einzelne Banner oder Rolle-zu-Rolle-Laminierung bis zu 50 m ideal gestaltet ist.

Der Laminator Easymount[®] Sign ist als heiße oder kalte Option verfügbar, beide mit Breiten von 1,4 m und 1,6 m.

BEINHALTET

- INTEGRIERTE MEDIENAUFNAHMEEINHEIT
- SELBSTGREIFENDE DORNEN
- EINZELNER HUBMECHANISMUS

Spezifikationen	EM-S1400C	EM-S1600C	EM-S1400H	EM-S1600H
Laminiergeschwindigkeit (m/ft/min)	bis zu 5 m/16 ft	bis zu 5 m/16 ft	bis zu 5 m/16 ft	bis zu 5 m/16 ft
Max. Breite (mm/Zoll)	1420 mm/56"	1620 mm/64"	1420 mm/56"	1620 mm/64"
Montagedicke (mm/Zoll)	25 mm/1"	25 mm/1"	25 mm/1"	25 mm/1"
Walzendurchmesser (mm/Zoll)	130 mm/5"	130 mm/5"	130 mm/5"	130 mm/5"
Laminiertemperatur (°C/°F)	-	-	45°C/113°F - kann abgeschaltet werden	45°C/113°F - kann abgeschaltet werden
Druckanpassung	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Film-Kern (mm/Zoll)	77 mm/3"	77 mm/3"	77 mm/3"	77 mm/3"
Stromversorgung AC (V-Hz)	220/240-50-60	220/240-50-60	220/240-50-60	220/240-50-60
Stromverbrauch (W)	38	38	1000	1200
Gesamtabmessungen (mm/Zoll)	1846 x 550 x 1365 mm /73 x 22 x 54"	2046 x 550 x 1365 mm /81 x 22 x 54"	1846 x 550 x 1365 mm /73 x 22 x 54"	2046 x 550 x 1365 mm /81 x 22 x 54"
Bruttogewicht der Maschine (kg/Pfd.)	136 kg/300 Pfd.	156 kg/344 Pfd.	136 kg/300 Pfd.	156 kg/344 Pfd.
Bruttostandgewicht (kg/Pfd.)	25 kg/55 Pfd.	30 kg/66 Pfd.	25 kg/55 Pfd.	30 kg/66 Pfd.
Garantie	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr

Für die vollständigen Garantiebedingungen für Teile und Arbeitsleistung besuchen Sie bitte vivid-online.com/support/warranty_information

HAUPTZEIGENSCHAFTEN

- Bis zu 5 m/16 ft pro Minute
- 25 mm Montagedicke
- Variable Geschwindigkeitssteuerung
- Integrierte Medienaufnahmeeinheit
- Selbstgreifende Dornen
- Sicherheitseinrichtung Magic Eye
- Einzelner Hubmechanismus
- Hochleistungs-konstruktion
- Ablöserüberzug
- Große Walzen
- Handlicher Rücklaufmechanismus
- Fußpedal

HERVORRAGEND GEEIGNET FÜR DEN EINSATZ IN

- Schildhersteller
- Druckendverarbeiter

IDEAL BEIM LAMINIEREN

- Einzelne Banner
- Rolle-zu-Rolle-Laminat
- Poster, Grafiken und Schilder
- Auf Tafeln montierte Drucke
- Pop-Up-Displays
- Anwendung von Vinyl, Bändern und Klebefolien
- Außenbeschilderung

und vieles mehr...

Mit Ihrem Smartphone scannen, um das Video anzuschauen



/vividlaminating

@vividlaminating

/vividlaminating

Vivid Laminating Technologies Ltd

St George's House, Whitwick Road, Coalville, Leicestershire LE67 3FA England

vivid-online.com

+44 1530 510 946 export@vivid-online.com

Vivid setzt sich für die Umwelt ein und ist ein gemäß ISO 14001 eingetragenes Unternehmen.